



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

IMPRESIÓN

METODO DE IMP.	Termica directa
ANCHO DE IMP.	72 mm
VELOCIDAD	250 mm/s
INTERFAZ	Serie + USB, Ethernet, USB + WIFI
PAPEL	80.0 +/- 1 mm

CÓDIGO DE BARRAS

PÁGINA DE CÓDIGO	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / Europa occidental / Griego / hebreo / Europa del Este / Irán / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Letón / Árabe / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / Vietnam tailandés / PC864 / PC1001 / (letón) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (tailandés)
MODO DE CÓDIGO DE BARRAS	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CÓDIGO 39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 / QR CODE

ELECTRICAS

ALIMENTACIÓN	AC 110V / 220V , 50 ~ 60Hz, DC 24V / 2A
--------------	---

AMBIENTALES

TEMP. OPERACIÓN	0°C ~ 45°C / 10% a 80% Humedad
TEMP. ALMACENAJE	-10°C ~ 60°C / 10% a 90% Humedad

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

DIMENSIONES	174 × 129 × 124 mm
PESO	1.3kg

COMPACTA Y VELOZ

Desempeño confiable y características básicas a un precio accesible. La impresora P-HAS-1250 ofrece la mejor experiencia de usuario además de su tamaño compacto y la facilidad de instalación. Al igual que todos nuestros equipos, la P-HAS-1250 cuenta con el respaldo de la marca Hasar y la confianza de contar con soporte técnico en todos los puntos del país. Esta impresora están construida para durar y proporcionar un retorno sobre su inversión.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Impresión de alta velocidad de 250 mm / s
- Compatible con conjunto de comandos ESC / POS y STAR
- Soporte de impresión de código de barras 2D (QR CODE, PDF417)
- Admite conexión múltiple e impresión OPOS
- Admite ampliación de caracteres, negrita, subrayado, interlineado y espaciado de caracteres
- Tamaño compacto, bajo ruido de trabajo, rentable, fácil mantenimiento

PUERTOS Y CONEXIONES

